

SPEEDWET® CLEAN



DESGASIFICADOR DE TANQUES LIMPIADOR, DESENGRASANTE

Elimina los remanentes en el equipo pulverizador de productos químicos de diferente formulación que pueden provocar la contaminación del caldo pulverizado; garantizando el buen funcionamiento del equipo, la seguridad del operario, la del público en general, y el **respeto al medio ambiente** y a los cultivos tratados, evitando daños por fitotoxicidad.

Presentación:

Caja de 12 Litros (12 botellas de 1 litro c/u)

SEGURIDAD Y CUIDADO AMBIENTAL

PROPIEDADES

- Agente limpiador
- Desincrustante

Instrucciones de uso

Colocar agua en el tanque del equipo pulverizador hasta completar la mitad de su volumen. Agregar SpeedWet Clean. Completar el volumen de agua del tanque del equipo pulverizador. Poner el agitador en marcha o sistema de retorno durante 30 minutos. Descargar en un lugar apropiado. Enjuagar con agua limpia. Agitar antes de usar.

Importante

La dosis de SpeedWet Clean varía en función del propósito a lograr.

Aplicación	Dosis (*)
Agente Limpiador.	200 cc/200 l agua
Agente Desincrustante.	300 cc/200 l agua
Agente Desgasificante	500 cc/200 l agua

(*) según condiciones ambientales y de aplicación.



Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al medio ambiente. Lea atentamente la etiqueta.